

T: H080209

Trade Mark 牌 号	Diameter 规 格	Lot No. 批 号	Mfg.Date 制造日期	Executive Standard 执 行 标 准	Type 型 号	Date of Issue 发 证 日 期		
E6013	Φ3.2×350mm	811712	Shown on Pack 见产品包装	AWS A5.1-91	E6013	2008-11-15		
Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属机械性能				Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成分(%)				
Item 项 目	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 成 份	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 成 份	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值
Tensile Strength 抗拉强度 σ _b (Mpa)	≥414	480	C	--	0.093	Cr	--	--
Yield Strength 屈服强度 σ _{0.2} (Mpa)	≥331	405	Mn	--	0.352	Ni	--	--
Elongation 伸长率 δ ₅ (%)	≥17	25	Si	--	0.288	Mo	--	--
V 型 冲 击	Impact Tem. 冲击温度 (°C)	--	S	--	0.023	V	--	--
	Impact Value 冲击功 (J)	--	P	--	0.029	Cu	--	--
X-Ray X射线探伤	--	1				Nb	--	--
Fillet of T-joint T型接头角缝	Passed 合格	Passed 合格						
Remark 备注								

